

Daglig rengøring i offentlige rum og erhverv

Marmoleum, Artoleum og Marmoleum colourful greys og ohmex er fra fabrikkens side påført Topshield-finish; en silkeamat overfladebehandling – der, hvis man følger denne instruktion, vil blive bevaret i lang tid. Topshield-finishen er en integreret del af linoleumsgulvet, og det er således ikke nødvendigt, og ej heller meningen, at den skal fjernes. Topshield-finishen beskytter gulvet i byggeperioden og den letter den fremtidige rengøring af gulvet.

Følgende metoder anbefales til vedligeholdelse:

Spraymetode
til maskinel gulvpleje

Monelmetode
til manuel gulvpleje

Monelmetode
til maskinel gulvpleje

Hvis det ønskes, kan der påføres ny overflade, men det skal kun gøres af visuelle/æstetiske hensyn.

Spraymetode til maskinel gulvpleje*

Bemærk at efter en byggeperiode er der behov for separat "Byggerengøring".

Daglig/regelmæssig : Tør / fugtig rengøring

Fjern alt løst snavs / støv / affald ved tør / fugtig mopning eller støvsugning med børstehoved.

Periodisk

Fordel en opløsning af Spray ved hjælp af langsomroterende maskine 150 - 300 omdr./min. Polér indtil snavset er væk. Husk at skifte rondel regelmæssigt. Polérrondel anvendes.

Grundrengøring efter behov

- Skrub eller maskinvask gulvet med skurepads/-nylon eller langsomroterende maskine og en blanding af Forbo Cleaner tilsat lunkent vand i forholdet 0,5 dl Cleaner til 10 l vand evt. tilsat 0,5 dl eddike/eddikesyre (32%)
- Fjern det beskidte vand med svaber eller vandstøvsuger. Skyl efter med rent vand og moppe og lad gulvet tørre op
- Tørpolér gulvet, og påfør Forbo Spray ved anvendelse af langsomroterende maskine (150 – 300 omdr./min.) med polérpad.

Ved spraymetoden opnås følgende fordele:

Undgå anvendelse af vand

- God vedligeholdelse af Topshield-finish
- Fastholder det nye gulvs udseende og egenskaber
- Punktvis reetablering på specielt udsatte områder er nemt at foretage.

Spraymetoden er mest velegnet til anvendelse på let besmudsede områder.

Ved anvendelse af spraymetode opnås en højere glans på overfladen.

* **Spraymetode må ikke anvendes på ohmex af hensyn til ledeevne**

Monelmetode til manuel gulvpleje

Bemærk, at efter en byggeperiode, er der behov for separat ”Byggerengøring”.

Regelmæssig rengøring

- Anvend fortrinsvis tør rengøring som støvsugning med børstemundstykke eller moppe
- Fjern småpletter med en fugtig klud og Forbo Cleaner
- Alternativt kan Monel-impregnerede fugtige mopper anvendes

Periodisk rengøring

- Ud over den regelmæssige rengøring afvaskes gulvet periodisk med en blanding af Forbo Cleaner tilsat koldt vand, gulvet skylles efter og vand bortsuges/-tørres
- På det rene gulv udlægges herefter Monel i blandingsforholdet 5 dl til 10 l vand. Efter vask skal gulvet tørre op i fugtig stand, så Monelfilmen kan få lov til at sætte sig

Frekvenser

Frekvenser for tør/fugtig eller våd metode afhænger af besmudsningsgrad og besmudsningsart.

Grundrengøring

- Skrub eller maskinvask gulvet med skurepads/-nylon eller langsomroterende maskine og en blanding af Forbo Cleaner tilsat lunkent vand i forholdet 0,5 dl Cleaner til 10 l vand evt. tilsat 0,5 dl eddike/eddikesyre (32%)
- Fjern det beskidte vand med svaber eller vandstøvsuger
- Skyl efter med rent vand og moppe og lad gulvet tørre op
- Udlæg en blanding af Monel tilsat vand i forholdet 5 dl Monel til 10 l vand, og lad gulvet tørre. Hvis kraftigere beskyttelseslag ønskes kan dette gentages, når overfladen er tørret op

Efter behov

Ved utilfredsstillende resultat skal vurderes om det skyldes ophobning af plejefilm eller begyndende nedslidning / beskadigelse af Topshield-finishen. Ved ophobning afvaskes med et universal rengøringsmiddel (pH neutralt). Ved nedslidning / beskadigelse henvises til metode anvisning: ”Gulv med delvis slidt / skadet Topshield-finish”.

Ved Monelmetoden til manuel gulvpleje opnås følgende fordele:

- Fleksibel løsning til mindre områder
- Nemt at reovere
- nemt at dosere op og ned efter behov

Monelmetode til maskinel gulvpleje

Bemærk, at efter en byggeperiode, er der behov for separat ”Byggerengøring”.

Regelmæssig rengøring

- Anvend fortrinsvis tør rengøring som støvsugning med børstemundstykke eller moppe
- Fjern småpletter med en fugtig klud og Forbo Cleaner
- Alternativt kan Monel-impregnerede fugtige mopper anvendes

Periodisk rengøring

- Ud over den regelmæssige rengøring afvaskes gulvet periodisk med en blanding af Forbo Cleaner tilsat lunkent vand, gulvet skylles efter og vand bortsuges/-tørres
- På det rene gulv udlægges herefter Monel i blandingsforholdet 5 dl til 10 l vand. Efter vask skal gulvet tørre op i fugtig stand, så Monelfilmen kan få lov til at sætte sig

Polering

Efter opbygning af plejefilm foretages polering med hvid eller gul rondel. Dette kan foretages med langsomroterende maskine og op til high speed (1000-1500 omdrej.). Bemærk, at dette øger glansniveau. Afhængig af produkt og dosering kan opbygning af plejefilm ske over 1, 2 eller 3 gange.

Ved polering opnås følgende fordele

- Mere smudsafvisende gulv evt. nedsættelse af vaskefrekvens
- Mindre friktion (lettere at arbejde på)
- Mere glansfuld

Grundrengøring

- Skrub eller maskinvask gulvet med skurepads/-nylon eller langsomroterende maskine og en blanding af Forbo Cleaner tilsat lunkent vand i forholdet 0,5 dl Cleaner til 10 l vand evt. tilsat 0,5 dl eddike/eddikesyre (32%)
- Fjern det beskidte vand med svaber eller vandstøvsuger
- Skyl efter med rent vand og moppe og lad gulvet tørre op
- Udlæg en blanding af Monel tilsat vand i forholdet 5 dl Monel til 10 l vand, og lad gulvet tørre. Hvis kraftige beskyttelseslag ønskes kan dette gentages, når overfladen er tørret op

Ved Monelmetoden til maskinel gulvpleje opnås følgende fordele:

- En slidstærk overflade
- Produktet ser flot ud
- Maskiner belaster mandskabet mindre fysisk med færre arbejdsskader til følge

NB: Der må ikke anvendes mikrofibermopper på sæbebehandlede linoleumsgulve.